



**RENOVOOI VERKOOP**

	Baksteen metselwerk
	Baksteen metselwerk licht (aanzicht)
	Baksteen metselwerk donker (aanzicht)
	Isolatie
	Kalkzandsteen (dragend en niet dragend; cf. opgave constructeur)
	lichte scheidingwand 100mm
	lichte scheidingwand 70mm
	dekvloer 60mm
	Dakisolatie cf. opgave dakdekker
	constructie vloer type en afmetingen cf. constructeur

- ALGEMEEN:**
- Rc- en U-waarden volgens BENG berekening.
  - Plaats en afmeting constructieve onderdelen volgens opgave constructeur.
  - Installatietechnische componenten volgens opgave installateur/adviseur.
  - Voorzieningen m.b.t. brandveiligheid cf. opgave brandveiligheidsadviseur
  - De NEN 3569 (veiligheidsbeglazing in gebouwen) is van toepassing.
  - Waar vereist ingevolge het Bouwbesluit vrije doorgang van deuren min. 850 x 2300 mm.
  - Voor pergola's, staalhekken met hedera, hagen en tuimuren zie situatie tekening

**OVERIGE SYMBOLEN EN AANDUIDINGEN:**

	Tegelwerk afmetingen cf. technische omschrijving		MV afruigpunt
	Tegelwerk op afschot richting drainage		Vloerverwarming verdeeler
	Toiletspijp hangend		Warmtepomp
	Fontein		mechanische ventilatie
	Wastafel		buitenlucht (weergegeven naast voordeur)
	Geluidwerende binnendeur conform rapportage geluid		elektrische radiator
	Meterkast (afh. cf. regelgeving)		omvormer
	Opstelplaats wasmachine/ wasdroger		vloerverwarming
	Opstelplaats keuken (indicatief en niet inbegrepen)		
	Electra symbolen tevens indicatief. Definitieve posities worden bepaald na definitieve keukentekening		
	kluis		
	ventilatorooster		
	hemelwaterafvoer		
	loopdeur		
	ventilatorooster kruipruimte		
	Reservering ten behoeve van zonnepanelen. Definitieve aantal en positie afhankelijk van oriëntatie en mogelijke kopersopties.		
	nestkast in gevel		

**ELECTRA SYMBOLEN EN AANDUIDINGEN:**

	Schakelaar, wissel
	Schakelaar, 1-polig
	Schakelaar, serie
	Schakelaar, kruis-
	Bedrade leiding
	Loze leiding
	Aansluitpunt 230v (of lichtpunt geschakeld)
	Contactdoos 1-voudig met beschermingscontact
	Contactdoos 2-voudig met beschermingscontact half opbouw
	Contactdoos 2-voudig met beschermingscontact in 2 inbouwdozen
	Centraal aardpunt
	Aansluitpunt 400V met werkschakelaar
	Centraaldoos met lichtpunt
	Rookmelder
	Bel
	Drukknop
	Aardmat
	Verdeelinrichting
	Verlichtingsarmatuur op wand

**Schakelmateriaal** merk: Jung AS 500 alpine wit (RAL9010)

